



BR Modulaire

Le monde du modulaire

GAMME ISO



DIMENSIONS

Longueurs disponibles à partir de 3m09 jusqu'à 10m09
Largeurs disponibles 2m42, 3m00
Hauteur extérieure 2m52
Hauteur intérieure 2m20 / 2m40

OSSATURE

Tôle galvanisée puis laquée
Couleur RAL 9002 (gris) - autre coloris nous consulter
Epaisseur : 2 mm
Hauteur soubassement : 160 mm
Hauteur bandeau de toiture : 200 mm

PAROIS

Panneaux sandwich
Isolant mousse rigide de polyuréthane
Epaisseur : 80 mm
Couverture : ondes grecques
Couleur RAL 9002 (gris) - autres coloris nous consulter

MENUISERIES

Aluminium laqué blanc - double vitrage
1 porte semi vitrée 104x220 cm, barreaudée
1 fenêtre coulissante 104x110 cm, barreaudée

ELECTRICITE

Point(s) d'éclairage (néons)
Prises de courant
Convecteur électrique (puissance suivant surface)
Tableau inter différentiel avec disjoncteurs
Boîte de branchement extérieure pour raccordement

PLANCHER

Structure : panneaux d'aggloméré hydrofuge
Epaisseur : 18 mm
Revêtement du sol en PVC
Isolation laine de verre 80mm

TOITURE

panneaux sandwich
Isolant mousse rigide de polyuréthane
Epaisseur : 50 + 40 mm
Couverture : ondes grecques
Couleur RAL 9002 (gris)
4 prises sur la toiture pour crochets de levage

OPTIONS

Modules superposables
Ajout de menuiseries, volet roulant
Hauteur sous plafond 2m50
Climatisation...



BR Modulaire

Le monde du modulaire

