



Container Bureau Stockage



Les containers « bureau-stockage » sont divisés en deux parties : une partie **Bureau** et une partie **Stockage**.

Container :

- Cadre en acier de **3 mm** d'épaisseur
- Parois extérieures en tôle laminée épaisseur **1,5 mm**
- Couleur **RAL** classique au choix

Partie Bureau :

- Porte en PVC (800 x 2000 mm).
- Fenêtre en PVC avec volet roulant extérieur (**900 x 1200 mm**)
- Installation électrique (3 prises 220V, 1 néon 36W, 1 interrupteur, 1 inter différentiel, 2 disjoncteurs 16A, 1 disjoncteur 10A). En option, convecteur 1000W.
- Plancher isolé laine de roche (**épaisseur 100 mm**) et du contreplaqué (**épaisseur 21 mm**), revêtement PVC.
- Murs et toiture isolés avec de la laine de roche (**épaisseur 50 mm**).



Partie Stockage :

- Installation électrique (1 prise 220V, 1 néon 36W, 1 interrupteur).
- Plancher en tôle d'acier antidérapante. En option, plancher en bois ou en contreplaqué

Gabarit	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
20 pieds	6058	2438	2591